

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СН.РА01.В.02268/21



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", место нахождения: 108823, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, РЯЗАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ШОССЕ РЯЗАНОВСКОЕ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 52, ОГРН: 1095007003410, телефон: +7 7495626909

**Изготовитель:** NANJING MGM NEW MATERIALS CO.LTD, место нахождения: КИТАЙ, NO.19 ZHAOYANG RD. DONGPING TOWN, LISHUI COUNTY, NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA,

**Заявитель подтверждает, что продукция** Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (SPC), в пластинах, толщиной от 3 мм до 20 мм, плотностью от 1100 кг/м<sup>3</sup> до 2500 кг/м<sup>3</sup>, торговых марок «Floorwood», «Variation»  
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 22.23.11

Код ТН ВЭД России: 3918109000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) 123-ФЗ  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия 2430/ДМ-21 выдан 22.07.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78;

Иные сведения:

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 02.08.2021 по 28.07.2026

М.П.

Заявитель



СПРЫСКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-CN.PA01.B.02268/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.23.11	<p>Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (SPC), в пластинах, толщиной от 3 мм до 20 мм, плотностью от 1100 кг/м<sup>3</sup> до 2500 кг/м<sup>3</sup>, торговых марок «Floorwood», «Variation»</p> <p><b>Иные сведения:</b></p>	<p>На основании технической документации изготовителя;</p> <p><b>Стандарты и иные нормативные документы:</b> Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 –легковоспламеняемые (В2); Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 –с высокой дымообразующей способностью (Д2); Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 –чрезвычайно опасные (Т2); Распространение пламени (РП1);</p>